

設備区分		電気時計設備
行ラベル		合計 / 数量
長波アンテナ		1
長波アンテナ		1
アンテナ部：ポリカーボネート樹脂製, ライトグレー色(マンセル値N8)成形色, パイプ部：ステンレス		1
シチズンTIC(株)		1
KM-J0A1-4		1
大ホール休憩表示時計		1
休憩禁煙表示器半埋込型 LED120H		1
ケース：鋼板製, メラニン焼付塗装仕上		1
シチズンTIC(株)		1
KZ-420LF		1
親時計		1
親時計4回線壁掛型		1
GPS/長波アンテナ接続時は積算誤差0秒, 仕上：グレー色, タイムサーバー, プログラムタイマー装置, 電源修正装置(別売GPS・長波アンテナを接続時		1
シチズンTIC(株)		1
KM-72T-4P		1
小ホール休憩表示時計		1
休憩表示付デジタル時計半埋込型 LED80H		1
ケース：鋼板製 グレー色(GN-40) ツヤ3 メラニン焼付塗装仕上, 時計表示部表示素子：LED白色 7セグメント 文字高さ80mm, 休憩表示部：全面アクリル板 グレースモーク, 内パネル：鋼板製 黒色, 表示素子：LED白色 7セグメント 文字高さ80mm, 文字：白色		1
シチズンTIC(株)		1
LR170398-4		1
休憩表示制御盤		2
休憩禁煙表示制御盤3Uラック型		2
ケース：鋼板製 指定色 ツヤ5 メラニン焼付塗装, 休憩時間設定：5分単位(最大30分), ブザー設定：0秒になった時表示器のブザーが吹鳴, 予鈴時間設定：1分単位 本鈴(0分)の10～1分前の1回(設定により出力可能), モニタ：LED赤色 7セグメント 文字高さ15mm時刻(時・分)/休憩(分・		2
シチズンTIC(株)		2
LS170494-4		2
E		4
子時計E) φ 300半埋込型		4

文字板：黄銅 ホワイトブロンズメッキ, 文字：アルミ 黒色, 指針：アルミ 黒色	4
シチズンTIC(株)	4
JF-5801r	4
C	1
子時計C) φ100パネル組込型	1
ケース：鋼板製 グレー色(7.5BG7/1.5), 文字板：アルミ 白色, 文字：黒色印刷, 指針：アルミ 黒色, ガラス：透明t2	1
シチズンTIC(株)	1
J-70-Pa	1
B	28
子時計B) φ310壁掛型	28
ケース：鋼板製 黒色, 文字板：アルミシルバー色, 文字：黒色印刷, 指針：アルミ 黒色, ガラス：透明t2	28
シチズンTIC(株)	28
J-4023	28
A	37
子時計A) φ310壁掛型	37
ケース：鋼板製 クリーム色(2.5Y9/1)ツヤ5, 文字板：アルミ 白色, 文字：黒色印刷, 指針：アルミ 黒色, ガラス：透明t2	37
シチズンTIC(株)	37
J-4006	37
総計	76